



ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეოჩამწერები (NVR)

**4 არხიანი IP ვიდეო ჩამწერი NVR - 1 მყარი დისკი, 4 PoE პორტი - Prime სერია**

ბრუნდი Uniview

მოდელი NVR501-04B-P4

გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

517.59 

დღგ-ს ჩათვლით



**მიმდინარე ფასი და მარაგი:**  
**ონლაინ**

<https://alldigital.ge/4-arkhiani-ip-video-chamtseri-nvr-1-mqari-diski-4-poe-porti-prime-seri>

## ძირითადი მახასიათებლები

## ჩამწერის ტიპი

**NVR**

## არხები

4

## ჩაწერის გარჩევადობა

**16MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP,  
5MP, 4MP, 3MP, 1080P  
(2MP), 720P**

HDD სლოტები

1

**ქსელი**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ქსელის ინტერფეისი  | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps |
| შემომაავალი ნაკადი | 80 Mbps                |
| გამავალი ნაკადი    | 64 Mbps                |
| ONVIF              | დიახ                   |

## კვება და დაცვა

|                  |                |
|------------------|----------------|
| კვება (შემავალი) | 48 VDC, 1.35 A |
| ენერგომომხარება  | 10 W           |

## ჩანვრა

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| დეკოდირების შესაძლებლობა | Ultra 265/H.265: 2 × 16MP@30, 2 × 12MP@30, 4 × 4K@30; H.264: 2 × 16MP (4800 × 2688)@30, 2 × 12MP@30, 2 × 4K@30, 4 × 5MP@30 |
| ჩამწერის ტიპი            | NVR                                                                                                                        |
| არხები                   | 4                                                                                                                          |
| IP არხები                | 4                                                                                                                          |
| ჩაწერის გარჩევადობა      | 16MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P                                                                |
| სიგნალის მხარდაჭერა      | IP                                                                                                                         |
| შეკუმშვა (ჩაწერა)        | H.265                                                                                                                      |

| მეხსიერება                   |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| HDD სლოტები                  | 1                                          |
| მაქს. მეხსიერება             | 24 TB-მდე                                  |
| გამოსასვლელები და აუდიო      |                                            |
| ვიდეო გამოსასვლელი           | HDMI + VGA                                 |
| აუდიო შესასვლელი             | 1 × RCA                                    |
| აუდიო გამოსასვლელი           | 1 არხი RCA                                 |
| ჭკვიანი ფუნქციები            |                                            |
| განგაშის შესასვლელი          | არ აქვს                                    |
| განგაშის გამოსასვლელი        | არ აქვს                                    |
| პორტები და PoE               |                                            |
| PoE პორტები                  | 4                                          |
| კავშირები                    |                                            |
| თავსებადი პროგრამები         | Uniview EZView / EZStation                 |
| RS-485                       | არა                                        |
| USB პორტი                    | უკანა: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0            |
| სისტემის ტევადობა            |                                            |
| მაქს. მომხმარებლები          | 128                                        |
| სტანდარტები და სერტიფიკატები |                                            |
| სერტიფიკატები                | CE, FCC, UL                                |
| ფიზიკური                     |                                            |
| სამუშაო ტენიანობა            | ≤ 90 %                                     |
| სამუშაო ტემპერატურა          | -10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)             |
| ზომები                       | 260 × 222 × 47 mm (10.24 × 8.74 × 1.85 in) |
| წონა                         | 1.1 kg (2.43 lb)                           |