ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ASI1201E-V1 წამკითხველ/კონტროლერი IC ბარათი, პინკოდი, IP66, 12 VDC, RJ-45

ბრენდი	Dahua
მოდელი	ASI1201E-V1
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

184.90 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ

https://alldigital.ge/asi1201e-v1-tsamkitkhvel-kontroleri-ic-barati-pinkodi-ip66-12-vdc-rj-4

ძირითადი მახასიათებლები

IP / IK დაცვა	მოწყობილობის ტიპი	იდენტიფიკაციის მეთოდი
IP66	**ავტონომიური**	**ბარათი, PIN კოდი**

კვება და დაცვა

კვება	DC 12 V 1 A (საკეტის კვების გარეშე); DC 12 V 2 A (საკეტის კვებით, ≤ 1 A)
IP / IK დაცვა	IP66

იდენტიფიკაცია

მოწყობილობის ტიპი	ავტონომიური
იდენტიფიკაციის მეთოდი	ბარათი, PIN კოდი
ბარათის ტექნოლოგია	Mifare 13.56MHz
წაკითხვის მანძილი	0 mm–60 mm
მომხმარებლების ტევადობა	30 000
ჟურნალის ტევადობა	60 000
ბარათების ტევადობა	30 000

კავშირები

RS-485	დიახ
Wiegand	1 პორტი; შესასვლელი: 26/34/66 ბიტი (ავტო); გამოსასვლელი: 34 ბიტი

კარის კონტროლი

სარელეო გამოსასვლელი	1
გასასვლელი ღილაკი	დიახ
კარის სენსორი	დიახ
Anti-passback	დიახ

ფიზიკური

სამუშაო ტემპერატურა	-30 … +60 °C (-22 … 140 °F)
მონტაჟი	ზედაპირული მონტაჟი
ზომები	62 × 142 × 23 mm (2.44 × 5.59 × 0.906 in)
ტამპერ დაცვა	დიახ