



ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეორეკორდერები (NVR)

ჩამწერი NVR Hikvision, DS-7632NXI-K2(D) 2sata, 32ch

ბრენდი Hikvision

მოდელი DS-7632NXI-K2(D)

გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 086.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/chamtseri-nvr-hikvision-ds-7632nxi-k2-d-2sata-32ch>

ძირითადი მახასიათებლები

ჩამწერის ტიპი

NVR

არხები

32

ჩანერის გარჩევადობა

12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP,
4MP, 3MP, 1080P (2MP),
720P

HDD სლოტები

2

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ45 10/100/1000M
შემომავალი ნაკადი	256 Mbps
გამავალი ნაკადი	160 Mbps
ONVIF	დიახ

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი)	12 VDC, 3.3 A
ენერგომოხმარება	15 W

ჩანერა

ჩამწერის ტიპი	NVR
არხები	32
IP არხები	32
ჩანერის გარჩევადობა	12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P
სიგნალის მხარდაჭერა	IP
შეკუმშვა (ჩანერა)	H.265/H.265+/H.264+/H.264
დაკვრა	მაქს. 16 არხი

მეხსიერება

HDD სლოტები	2
მაქს. მეხსიერება	თითო 16 TB · სულ 32 TB

გამოსასვლელები და აუდიო	
ვიდეო გამოსასვლელი	HDMI + VGA
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ, აუდიო შესასვლელის გამოყენებით)
ჭკვიანი ფუნქციები	
AI ფუნქციები	სახის აღმოჩენა, ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა, პერიმეტრის დაცვა
განგაშის შესასვლელი	4 არხი
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
USB პორტი	წინა: 1 × USB 2.0; უკანა: 1 × USB 2.0
სისტემის ტევადობა	
მაქს. მომხმარებლები	128
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL, UKCA
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	10 ... 90 %
სამუშაო ტემპერატურა	-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
ზომები	385 × 52 × 315 mm (15.16 × 2.05 × 12.4 in)
წონა	1 kg (2.2 lb)