ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეოჩამწერები (NVR)

ჩამწერი, NVR Hikvision, DS-7716NXI-K4/16P, 4sata, 16ch, Poe

ბრენდი	Hikvision
მოდელი	DS-7716NXI-K4/16P
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

2 123.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ

https://alldigital.ge/chamtseri-nvr-hikvision-ds-7716nxi-k4-16p-4sata-16ch-poe

ძირითადი მახასიათებლები

ჩამწერის ტიპი	არხები	ჩაწერის გარჩევადობა	HDD სლოტები
NVR	**16**	**12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P**	**4**

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ45 10/100/1000M
შემომავალი ნაკადი	160 Mbps
გამავალი ნაკადი	160 Mbps
ONVIF	დიახ

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი)	100-240V AC
ენერგომოხმარება	20 W

ჩაწერა

ჩამწერის ტიპი	NVR
არხები	16
IP არხები	16
ჩაწერის გარჩევადობა	12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P
სიგნალის მხარდაჭერა	IP
შეკუმშვა (ჩაწერა)	H.265/H.265+/H.264+/H.264
დაკვრა	მაქს. 16 არხი

მეხსიერება

HDD სლოტები	4
მაქს. მეხსიერება	თითო 10 TB · სულ 40 TB

გამოსასვლელები და აუდიო

ვიდეო გამოსასვლელი	HDMI + VGA
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი RCA (ხაზოვანი, 1 kΩ)

ჭკვიანი ფუნქციები

AI ფუნქციები	სახის აღმოჩენა
განგაშის შესასვლელი	16 არხი
განგაშის გამოსასვლელი	4 არხი

პორტები და PoE

PoE პორტები	16

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
USB პორტი	წინა: 2 × USB 2.0; უკანა: 1 × USB 3.0

სისტემის ტევადობა

მაქს. მომხმარებლები	128

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC, UL, UKCA

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	10 … 90 %
სამუშაო ტემპერატურა	-10 … +55 °C (14 … 131 °F)
ზომები	445 × 75 × 400 mm (17.52 × 2.95 × 15.75 in)
წონა	5 kg (11.02 lb)