



ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეორამჩნეები (NVR)

რამჩნერი NVR Hikvision, DS-7732NXI-K4(D), 4sata, 32ch, AcuSense

ბრენდი Hikvision
მოდელი DS-7732NXI-K4(D)
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 651.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/chamtseri-nvr-hikvision-ds-7732nxi-k4-d-4sata-32ch-acusense>

ძირითადი მახასიათებლები

რამჩნერის ტიპი

NVR

არხები

32

რამჩნერის გარჩევადობა

12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P

HDD სლოტები

4

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps
შემომავალი ნაკადი	256 Mbps
გამავალი ნაკადი	160 Mbps
ONVIF	დიახ

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი)	100-240 VAC, 50-60 Hz
ენერგომოხმარება	20 W

ჩანერა

რამჩნერის ტიპი	NVR
არხები	32
IP არხები	32
რამჩნერის გარჩევადობა	12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P
სიგნალის მხარდაჭერა	IP
შეკუმშვა (ჩანერა)	H.265/H.265+/H.264+/H.264
დაკვრა	მაქს. 16 არხი

მეხსიერება

HDD სლოტები	4
მაქს. მეხსიერება	თითო 16 TB · სულ 64 TB

გამოსასვლელები და აუდიო

ვიდეო გამოსასვლელი	HDMI + VGA
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი RCA (ხაზოვანი, 1 kΩ)

ჭკვიანი ფუნქციები

AI ფუნქციები	სახის აღმოჩენა
--------------	----------------

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
USB პორტი	წინა: 2 × USB 2.0; უკანა: 1 × USB 3.0

სისტემის ტევადობა

მაქს. მომხმარებლები	128
---------------------	-----

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC, UL, UKCA
---------------	-------------------

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	10 ... 90 %
კორპუსი	1.5U
სამუშაო ტემპერატურა	-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
ზომები	445 × 75 × 400 mm (17.52 × 2.95 × 15.75 in)
წონა	5 kg (11.02 lb)