ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეოჩამწერები (NVR)

# ჩამწერი, NVR Hikvision, DS-7764NI-M4, 4sata, 64ch

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Hikvision |
| მოდელი | DS-7764NI-M4 |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**3 407.00 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**
https://alldigital.ge/chamtseri-nvr-hikvision-ds-7764ni-m4-4sata-64ch

**ძირითადი მახასიათებლები**

| ჩამწერის ტიპი | არხები | ჩაწერის გარჩევადობა | HDD სლოტები |
|---|---|---|---|
| **NVR** | **64** | **32MP, 24MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P** | **4** |

## ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | 2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps |
| შემომავალი ნაკადი | 400 Mbps |
| გამავალი ნაკადი | 400 Mbps |
| ONVIF | დიახ |

## კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება (შემავალი) | 100-240V AC, 12V DC |
| ენერგომოხმარება | 15 W |

## ჩაწერა

| | |
|---|---|
| ჩამწერის ტიპი | NVR |
| არხები | 64 |
| IP არხები | 64 |
| ჩაწერის გარჩევადობა | 32MP, 24MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P |
| სიგნალის მხარდაჭერა | IP |
| შეკუმშვა (ჩაწერა) | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| დაკვრა | მაქს. 16 არხი |

## მეხსიერება

| | |
|---|---|
| eSATA პორტები | 1 |
| HDD სლოტები | 4 |

### მეხსიერება

| | |
|---|---|
| მაქს. მეხსიერება | თითო 16 TB · სულ 64 TB |
| RAID | RAID |

### გამოსასვლელები და აუდიო

| | |
|---|---|
| ვიდეო გამოსასვლელი | HDMI |
| აუდიო გამოსასვლელი | 1 არხი RCA (ხაზოვანი, 1 kΩ) |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| განგაშის შესასვლელი | 16 არხი |
| განგაშის გამოსასვლელი | 9 არხი |

### კავშირები

| | |
|---|---|
| თავსებადი პროგრამები | Hik-Connect, iVMS-4200 |
| USB პორტი | წინა: 2 × USB 2.0; უკანა: 1 × USB 3.0 |

### სისტემის ტევადობა

| | |
|---|---|
| მაქს. მომხმარებლები | 128 |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE, FCC |

### ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტენიანობა | 10 … 90 % |
| კორპუსი | 1.5U |
| სამუშაო ტემპერატურა | -10 … +55 °C (14 … 131 °F) |
| ზომები | 440 × 72 × 389 mm (17.32 × 2.83 × 15.31 in) |
| წონა | 5 kg (11.02 lb) |