



ვიდეოთვალთვალი / ანალოგური ვიდეოჩამწერები (DVR/XVR)

## ჰიბრიდული ჩამწერი Dahua XVR5216A-I3

ბრენდი Dahua  
მოდელი XVR5216A-I3  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**765.00 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/hibriduli-chamtseri-dahua-xvr5216a-i3>

### ძირითადი მახასიათებლები

|               |           |                     |             |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| ჩამწერის ტიპი | არხები    | ჩანერის გარჩევადობა | HDD სლოტები |
| <b>XVR</b>    | <b>16</b> | <b>1080P (2MP)</b>  | <b>2</b>    |

### ქსელი

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| ქსელის ინტერფეისი | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps |
| შემომავალი ნაკადი | 128 Mbps                    |
| გამავალი ნაკადი   | 128 Mbps                    |
| ONVIF             | დიახ                        |

### კვება და დაცვა

|                  |             |
|------------------|-------------|
| კვება (შემავალი) | 12 VDC, 4 A |
|------------------|-------------|

### ჩანერა

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ჩამწერის ტიპი       | XVR                                                   |
| არხები              | 16                                                    |
| ანალოგ არხები       | 16                                                    |
| IP არხები           | 24                                                    |
| ჩანერის გარჩევადობა | 1080P (2MP)                                           |
| სიგნალის მხარდაჭერა | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP                             |
| შეკუმშვა (ჩანერა)   | AI კოდირება; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |

### მეხსიერება

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| HDD სლოტები      | 2                      |
| მაქს. მეხსიერება | თითო 16 TB · სულ 32 TB |

გამოსასვლელები და აუდიო

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ვიდეო გამოსასვლელი | 1 HDMI, 1 VGA; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; HDMI, AI რეჟიმში Face, IVS&SMD ან Quick Pick: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| აუდიო შესასვლელი   | 4 × RCA; 16 × BNC (კოაქსიალური აუდიო)                                                                                                                                                                 |
| აუდიო გამოსასვლელი | 1 არხი RCA                                                                                                                                                                                            |

ჭკვიანი ფუნქციები

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| AI ფუნქციები          | WizSense, ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა, პერიმეტრის დაცვა |
| განგაშის შესასვლელი   | 16 არხი                                                        |
| განგაშის გამოსასვლელი | 3 არხი                                                         |

კავშირები

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| თავსებადი პროგრამები | DMSS, SmartPSS Lite                   |
| USB პორტი            | წინა: 1 × USB 2.0; უკანა: 1 × USB 3.0 |

სტანდარტები და სერტიფიკატები

|               |         |
|---------------|---------|
| სერტიფიკატები | CE, FCC |
|---------------|---------|

ფიზიკური

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| სამუშაო ტემპერატურა | -10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)               |
| ზომები              | 375 × 53 × 289.6 mm (14.76 × 2.09 × 11.4 in) |
| წონა                | 1.64 kg (3.62 lb)                            |