



ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეორეკორდირება (NVR)

Hikvision DS-7608NI-Q1/8P (D) 8-არხიანი 4K PoE, 1 SATA, H.265+, 80Mbps, HDMI/VGA

ბრენდი Hikvision

მოდელი DS-7608NI-Q1/8P

გარანტია 12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

699.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/hikvision-ds-7608ni-q1-8p-d-8-arkhiani-4k-poe-1-sata-h-265-80mbps-hdmi>

ძირითადი მახასიათებლები

ჩამწერის ტიპი

NVR

არხები

8

ჩანერის გარჩევადობა

4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P

HDD სლოტები

1

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
შემომავალი ნაკადი	80 Mbps
გამავალი ნაკადი	80 Mbps
ONVIF	დიახ

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი)	48 VDC, 1.88 A
ენერგომოხმარება	10 W

ჩანერა

დეკოდირების შესაძლებლობა	1 × 8 MP (30 fps) / 3 × 4 MP (30 fps) / 6 × 1080p (30 fps)
ჩამწერის ტიპი	NVR
არხები	8
IP არხები	8
ჩანერის გარჩევადობა	4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P
სიგნალის მხარდაჭერა	IP
შეკუმშვა (ჩანერა)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
დაკვრა	მაქს. 8 არხი

მეხსიერება	
HDD სლოტები	1
მაქს. მეხსიერება	8 TB-მდე
გამოსასვლელები და აუდიო	
ვიდეო გამოსასვლელი	HDMI + VGA
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი RCA (ხაზოვანი, 1 kΩ)
ჭკვიანი ფუნქციები	
განგაშის შესასვლელი	არ აქვს
განგაშის გამოსასვლელი	არ აქვს
პორტები და PoE	
PoE პორტები	8
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
USB პორტი	2 × USB 2.0
სისტემის ტევადობა	
მაქს. მომხმარებლები	32
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	10 ... 90 %
კორპუსი	1U
სამუშაო ტემპერატურა	-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
ზომები	320 × 48 × 240 mm (12.6 × 1.89 × 9.45 in)
წონა	1 kg (2.2 lb)