



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

HiLook IPC-B640HA-LZU 2.8-12mm 4მპ გარე Bullet, Motorized Zoom, Mic, SD, IR 50მ

ბრენდი HiLook
მოდელი IPC-B640HA-LZU
გარანტია 12 თვე

ფასი მოთხოვნი



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/hilook-ipc-b640ha-lzu-2-8-12mm-4mp-gare-bullet-motorized-zoom-mic-sd-i>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

50 m (164 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120dB True WDR

ფოკუსური მანძილი

2.8-12 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 × 1440
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.8-12 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	Horizontal: 104.3° ~ 27.9°
ლინზის სამაგრი	M14

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	0.005 lux
ლამის ხედვა (IR)	50 m (164 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120dB True WDR
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	Ultra 265 / H.265 / H.264
აუდიო	
აუდიო	ორმხრივი აუდიო (ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი)
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD (512GB-მდე)
კვება და დაცვა	
კვება	12V DC / PoE
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	12.9 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF
აქტიური დაფრთხობა	ხმოვანი გაფრთხილება
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø105 × 252 mm (Ø4.13 × 9.92 in)
წონა	570 g (20.11 oz)