



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

HiLook PTZ-N4225I-DE 4.8-120mm 2მპ 25X PTZ ქსელური კამერა, Zoom, IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი HiLook
მოდელი PTZ-N4225I-DE
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 486.00 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/hilook-ptz-n4225i-de-4-8-120mm-2mp-25x-ptz-kseluri-kamera-zoom-ip66-ir>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

100 m (328.1 ft)

ფორმა

PTZ

WDR

120dB True WDR

ფოკუსური მანძილი

4.8-120 mm

IP / IK დაცვა

IP66, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" Progressive Scan CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	4.8-120 mm
დიაფრაგმა	F1.6-F3.5
ხედვის კუთხე	H: 57.6°-2.5°; V: 34.4°-1.4°; D: 64.5°-2.9°
ლინზის სამაგრი	Integrated PTZ Lens (Fixed Mount)

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარწითელი (IR)
მინ. განათება	Color 0.005 lux / B&W 0.001 lux
ლამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120dB True WDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265+, H.265, H.264+, H.264
აუდიო	
აუდიო	Audio In / Audio Out
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ45 10/100Mbps Ethernet
მეხსიერება	MicroSD/SDHC/SDXC 256GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66, IK10
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
ზომები	Ø166 × 289.6 mm (Ø6.54 × 11.4 in)
წონა	2.5 kg (5.51 lb)