ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

HiLook PTZ-N4225I-DE 4.8-120mm 2მპ 25X PTZ ქსელური კამერა, Zoom, IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი	HiLook
მოდელი	PTZ-N4225I-DE
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 486.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
https://alldigital.ge/hilook-ptz-n4225i-de-4-8-120mm-2mp-25x-ptz-kseluri-kamera-zoom-ip66-ir

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **2 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **4.8–120 mm**
ღამის ხედვა (IR) **100 m** (328.1 ft)	WDR **120dB True WDR**	IP / IK დაცვა **IP66, IK10**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" Progressive Scan CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	4.8–120 mm
დიაფრაგმა	F1.6–F3.5
ხედვის კუთხე	H: 57.6°–2.5°; V: 34.4°–1.4°; D: 64.5°–2.9°
ლინზის სამაგრი	Integrated PTZ Lens (Fixed Mount)

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	Color 0.005 lux / B&W 0.001 lux
ღამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120dB True WDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265+, H.265, H.264+, H.264

აუდიო

აუდიო	Audio In / Audio Out

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ45 10/100Mbps Ethernet
მეხსიერება	MicroSD/SDHC/SDXC 256GB-მდე

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66, IK10

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC, UL

ფიზიკური

ზომები	Ø166 × 289.6 mm (Ø6.54 × 11.4 in)
წონა	2.5 kg (5.51 lb)