



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IP კამერა - 2*4მპ, 4მმ, Bullet, Mic, SD, ANR, UMD, Lighthunter, Uniview

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

583.20 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-2-4mp-4mm-bullet-mic-sd-anr-umd-lighthunter-uniview>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

აქვს

ფოკუსური მანძილი

4 mm

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.9"
მაქს. გაფართოება	3840 × 1080
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	4 mm
დიაფრაგმა	F1.0
ხედვის კუთხე	160°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	თბილი შუქი
მინ. განათება	0.0005 Lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
WDR	აქვს
კადრების სიხშირე	25 fps
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	6.5 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1
აუდიო გამოსასვლელი	1
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	LightHunter, Full-Color
განგაშის შესასვლელი	1
განგაშის გამოსასვლელი	1
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	130 × 76 × 273 mm (5.12 × 2.99 × 10.75 in)
წონა	950 g (33.51 oz)