



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IP კამერა - 2MP, 2.8mm, SD, Mic, HiLook

ბრენდი HiLook
მოდელი IPC-B120HA-LUC (2.8mm)
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

141.75 ₾

დღე-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-2mp-2-8mm-sd-mic-hilook>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

20 m (65.6 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.9" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F2.2
ხედვის კუთხე	101°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	0.01 Lux
ლამის ხედვა (IR)	20 m (65.6 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265+/H.265/H.264+/H.264; MJPEG (დამატებითი ნაკადი)
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	6.5 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +45 °C (-22 ... 113 °F)
ზომები	138.8 × 60.9 × 57.9 mm (5.46 × 2.4 × 2.28 in)
წონა	175 g (6.17 oz)