



ვიდეოთვალთვალი / WiFi კამერები

IP კამერა - 2მპ, Dome, 5x, PTZ, WiFi, Mic, SD, ANR, UMD, Uniview

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC6412LR-X5UPW-VG
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

619.65 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-2mp-dome-5x-ptz-wifi-mic-sd-anr-umd-uniview>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

PTZ

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.7-13.5 mm

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7"
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.7-13.5 mm
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 350°; დახრა: 0° ~ 90°
დიაფრაგმა	F1.2
ხედვის კუთხე	106°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.003 lux@F1.2 (ფერადი); 0 lux (IR)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	30 fps

გამოსახულება და ვიდეო	
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
მეხსიერება	microSD 512GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V (±25%), PoE (IEEE 802.3at)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	15 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-10 ... +50 °C (14 ... 122 °F)
ზომები	Ø129 × 143.6 mm (Ø5.08 × 5.65 in)
წონა	760 g (26.81 oz)