ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

# IP კამერა - 4მპ 2.8მმ Cube, HiLook

| | |
|---|---|
| ბრენდი | HiLook |
| მოდელი | IPC-C340HA-D/W(2.8mm) |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

**155.84 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**
https://alldigital.ge/ip-kamera-4mp-2-8mm-cube-hilook

**ძირითადი მახასიათებლები**

| | | |
|---|---|---|
| მეგაპიქსელი<br>**4 MP** | ფორმა<br>**კუბი (Cube)** | ფოკუსური მანძილი<br>**2.8 mm** |
| ღამის ხედვა (IR)<br>**10 m** (32.8 ft) | WDR<br>**ციფრული WDR** | |

## კამერა

| | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 |
| მეგაპიქსელი | 4 MP |
| ფორმა | კუბი (Cube) |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი |
| გამოყენება | შიდა გამოყენების |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, დინამიკი, microSD |

## ობიექტივი

| | |
|---|---|
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 92° |
| ლინზის სამაგრი | M12 |

## გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR) |
| მინ. განათება | 0.005 Lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m (32.8 ft) |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| WDR | ციფრული WDR |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 |

### აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო | ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი |

### ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| მეხსიერება | microSD 512 GB-მდე |

### კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| ენერგომოხმარება | 4.56 W |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| ფუნქციები | AcuSense, ადამიანის აღმოჩენა, ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF |
| აქტიური დაფრთხობა | ხმოვანი გაფრთხილება |

### კავშირები

| | |
|---|---|
| თავსებადი პროგრამები | Hik-Connect, iVMS-4200 |
| Wi-Fi | დიახ |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE |

### ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტენიანობა | ≤ 95 % |
| სამუშაო ტემპერატურა | -10 … +45 °C (14 … 113 °F) |
| ზომები | 102.9 × 65.2 × 32.9 mm (4.05 × 2.57 × 1.3 in) |
| წონა | 120 g (4.23 oz) |