



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

IP კამერა - 4მპ, Dome, PTZ, 25x, SD, ANR, IK10, IR100, LightHunter, Uniview

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC6424SR-X25-VF-B
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 385.10 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-4mp-dome-ptz-25x-sd-anr-ik10-ir100-lighthunter-uniview>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

100 m (328.1 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120 dB

ოპტიკური ზუმი

25 x

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8"
მაქს. გაფართოება	2688 × 1520
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
გამოყენება	შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ოპტიკური ზუმი	25 x
PTZ პრესეტები	1024
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 360°; დახრა: -15° ~ 90°
დიაფრაგმა	F1.5
ხედვის კუთხე	52°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	0.003 Lux
ლამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	30 fps

გამოსახულება და ვიდეო	
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V (±25%,3 A), PoE+ (IEEE 802.3at)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	21 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1
აუდიო გამოსასვლელი	1
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	LightHunter
განგაშის შესასვლელი	2
განგაშის გამოსასვლელი	1
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +70 °C (-40 ... 158 °F)
ზომები	Ø162 × 293 mm (Ø6.38 × 11.54 in)
წონა	3.05 kg (6.72 lb)