



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

## IP კამერა - 5მპ, 1.4მმ, Fisheye, IK10, 360°, Mic, SD, ANR, Uniview

ბრენდი Uniview  
მოდელი IPC815SB-ADF14K-I0  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**874.80 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-5mp-1-4mm-fisheye-ik10-360-mic-sd-anr-uniview>

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

**5 MP**

ლამის ხედვა (IR)

**10 m (32.8 ft)**

ფორმა

**თევზის თვალი (Fisheye)**

WDR

**120 dB**

ფოკუსური მანძილი

**1.4 mm**

IP / IK დაცვა

**IP66, IK10**

### კამერა

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8"                 |
| მაქს. გაფართოება      | 2592 × 1944            |
| მეგაპიქსელი           | 5 MP                   |
| ფორმა                 | თევზის თვალი (Fisheye) |
| კორპუსის მასალა       | მეტალი                 |
| გამოყენება            | შიდა გამოყენების       |
| მახასიათებლები        | მიკროფონი              |

### ობიექტივი

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ლინზის ტიპი      | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 1.4 mm      |
| დიაფრაგმა        | F2.0        |
| ხედვის კუთხე     | 360°        |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR)       |
| მინ. განათება       | 0.01 Lux               |
| ლამის ხედვა (IR)    | 10 m (32.8 ft)         |
| დღე / ღამე          | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR                 | 120 dB                 |

| გამოსახულება და ვიდეო        |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| კადრების სიხშირე             | 30 fps                               |
| შეკუმშვა                     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| აუდიო                        |                                      |
| აუდიო                        | ჩაშენებული მიკროფონი                 |
| ქსელი                        |                                      |
| ქსელის ინტერფეისი            | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| მეხსიერება                   | MicroSD 512 GB-მდე                   |
| კვება და დაცვა               |                                      |
| კვება                        | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)      |
| IP / IK დაცვა                | IP66, IK10                           |
| ენერგომოხმარება              | 8.5 W                                |
| ძაბვისგან დაცვა              | 4 kV                                 |
| გამოსასვლელები და აუდიო      |                                      |
| აუდიო შესასვლელი             | 1                                    |
| აუდიო გამოსასვლელი           | 1                                    |
| ჭკვიანი ფუნქციები            |                                      |
| ფუნქციები                    | ONVIF                                |
| განგაშის შესასვლელი          | 1                                    |
| განგაშის გამოსასვლელი        | 1                                    |
| კავშირები                    |                                      |
| თავსებადი პროგრამები         | Uniview EZView / EZStation           |
| სტანდარტები და სერტიფიკატები |                                      |
| სერტიფიკატები                | CE, FCC, UL                          |
| ფიზიკური                     |                                      |
| სამუშაო ტენიანობა            | ≤ 95 %                               |
| სამუშაო ტემპერატურა          | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)      |
| ზომები                       | Ø125 × 43.7 mm (Ø4.92 × 1.72 in)     |
| წონა                         | 360 g (12.7 oz)                      |