



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IP კამერა - 5მპ, 1.6მმ, Turret, IK10, Mic, SD, ANR, UMD, Wide, Uniview

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC3605SB-ADF16KM-I0
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

554.04 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-5mp-1-6mm-turret-ik10-mic-sd-anr-umd-wide-uniview>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

5 MP

ლამის ხედვა (IR)

20 m (65.6 ft)

ფორმა

ტურეტი (Turret)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

1.6 mm

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7"
მაქს. გაფართოება	2880 × 1620
მეგაპიქსელი	5 MP
ფორმა	ტურეტი (Turret)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	1.6 mm
დიაფრაგმა	F2.0
ხედვის კუთხე	180°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR)
მინ. განათება	0.01 Lux
ლამის ხედვა (IR)	20 m (65.6 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	30 fps

გამოსახულება და ვიდეო	
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	5.5 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø111 × 93 mm (Ø4.37 × 3.66 in)
წონა	480 g (16.93 oz)