



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

IP კამერა - 5მპ, Dome, PTZ, 5x, SD, Mic, IR50, Tri-Guard, Uniview

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC6325LFW-AX5C-VG-BLACK
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

801.90 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-5mp-dome-ptz-5x-sd-mic-ir50-tri-guard-uniview>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

5 MP

ოპტიკური ზუმი

5 x

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

PTZ

ღამის ხედვა (IR)

50 m (164 ft)

ფოკუსური მანძილი

2.7-13.5 mm

WDR

120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	2880 × 1620
მეგაპიქსელი	5 MP
ფორმა	PTZ
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, დინამიკი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.7-13.5 mm
ოპტიკური ზუმი	5 x
PTZ პრესეტები	1024
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0° ~ 345°; დახრა: -10° ~ 100°
დიაფრაგმა	F1.2
ხედვის კუთხე	106.9°-30.6°

გამოსახულება და ვიდეო	
დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თბილი შუქი
მინ. განათება	0.005 Lux
ლამის ხედვა (IR)	50 m (164 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	30 fps
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V (±25%), PoE (IEEE 802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	19.3 W
ძაბვისგან დაცვა	2 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1
აუდიო გამოსასვლელი	1
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	LightHunter, ადამიანის აღმოჩენა, ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF
განგაშის შესასვლელი	1
განგაშის გამოსასვლელი	1
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტემპერატურა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	133 × 286 × 185 mm (5.24 × 11.26 × 7.28 in)
წონა	1.32 kg (2.91 lb)