



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IP კამერა - 8მპ, 2.8მმ, Bullet, Mic, SD, ANR, UMD, Uniview

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC2128LB-ADF28K-G
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

277.02 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ip-kamera-8mp-2-8mm-bullet-mic-sd-anr-umd-uniview>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7"
მაქს. გაფართოება	3840 × 2160
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	107°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR)
მინ. განათება	0.01 Lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	15 fps

გამოსახულება და ვიდეო	
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	5 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	62 × 63 × 161 mm (2.44 × 2.48 × 6.34 in)
წონა	330 g (11.64 oz)