



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDBW2230E-S-S2 3.6mm 2მპ Dome ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67/IK10, IR 30მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HDBW2230E-S-S2-3.6
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

200.52 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hdbw2230e-s-s2-3-6mm-2mp-dome-kxeluri-kamera-metalis-korpusi-ip67>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

3.6 mm

IP / IK დაცვა

IP67; IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 (H) × 1080 (V)
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	3.6 mm
დიაფრაგმა	2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6
ხედვის კუთხე	2.8 mm: H 108° / V 56° / D 128°; 3.6 mm: H 88° / V 44° / D 105°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარწითელი (IR)
მინ. განათება	0.005 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264B
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 G); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 V DC/PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67; IK10
ენერგომოხმარება	5.4 W
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	Ø109.9 × 81 mm (Ø4.33 × 3.19 in)
წონა	350 g (12.35 oz)