



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDBW2441E-S 2.8mm 4მპ Dome ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67/IK10, Mic, IR 30მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HDBW2441E-S-2.8
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

317.71 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hdbw2441e-s-2-8mm-4mp-dome-kxeluri-kamera-metalis-korpusi-ip67-ik10>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67; IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.9" CMOS
მაქს. გაფართოება	2688 (H) × 1520 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	2.8 mm: H 102° / V 54° / D 121°; 3.6 mm: H 84° / V 42° / D 101°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარწითელი (IR)
მინ. განათება	0.006 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0006 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP;SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB)
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC/PoE
IP / IK დაცვა	IP67; IK10
ენერგომოხმარება	6 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	Φ109.9 × 81 mm (Φ4.33 × 3.19 in)
წონა	340 g (11.99 oz)