ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

# IPC-HDBW2441R-ZS 2.7-13.5mm 4მპ Dome ქსელური კამერა მეტ. კორპუსი IP67/IK10, Mic, IR 40მ-მდე

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Dahua |
| მოდელი | IPC-HDBW2441R-ZS-2.713.5 |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**486.99 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**

https://alldigital.ge/ipc-hdbw2441r-zs-2-7-13-5mm-4mp-dome-kseluri-kamera-met-korpusi-ip67-i

### ძირითადი მახასიათებლები

| | | |
|---|---|---|
| მეგაპიქსელი<br>**4 MP** | ფორმა<br>**გუმბათოვანი (Dome)** | ფოკუსური მანძილი<br>**2.7–13.5 mm** |
| ღამის ხედვა (IR)<br>**40 m** (131.2 ft) | WDR<br>**120 dB** | IP / IK დაცვა<br>**IP67; IK10** |

### კამერა

| | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2688 (H) × 1520 (V) |
| მეგაპიქსელი | 4 MP |
| ფორმა | გუმბათოვანი (Dome) |
| კორპუსის მასალა | მეტალი |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD |

### ობიექტივი

| | |
|---|---|
| ლინზის ტიპი | მოტორიზებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.7–13.5 mm |
| დიაფრაგმა | F1.5 |
| ხედვის კუთხე | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
| ლინზის სამაგრი | φ14 |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR) |
| მინ. განათება | 0.006 lux@F1.5 (ფერადი); 0.0006 lux@F1.5 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია) |
| ღამის ხედვა (IR) | 40 m (131.2 ft) |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| WDR | 120 dB |
| კადრების სიხშირე | 20 fps |
| შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264H |

### აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |

### ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| მეხსიერება | FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB) |

### კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| IP / IK დაცვა | IP67; IK10 |
| ენერგომოხმარება | 7.6 W |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა |

### კავშირები

| | |
|---|---|
| თავსებადი პროგრამები | DMSS, SmartPSS Lite |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE, FCC, UL |

### ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტენიანობა | ≤ 95 % |
| სამუშაო ტემპერატურა | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F) |
| ზომები | Ø122 × 93.4 mm (Ø4.8 × 3.68 in) |