



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL 2.8mm 2 მოდულიანი 4მპ ქსელ. კამ IK10, IP67, Mic/Aud-in, IR/Warm light

ბრენდი Dahua

მოდელი IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-2.8

გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

468.76 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hdbw2449f-as-e2-il-2-8mm-2-moduliani-4mp-kxel-kam-ik10-ip67-mic-au>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67; IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	არხი 1: 1/2.7" CMOS; არხი 2: 1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	არხი 1: 2688 (H) × 1520 (V); არხი 2: 2688 (H) × 1520 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	2.8mm: F1.6 3.6mm: F1.6
ხედვის კუთხე	2.8 mm: H 101.5° / V 54.7° / D 120.8°; 3.6 mm: H 82.7° / V 45.3° / D 96.6°
ლინზის სამაგრი	არხი 1: M12; არხი 2: M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარწითელი (IR), თბილი შუქი
მინ. განათება	0.006 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0006 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC / PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP67; IK10
ენერგომოხმარება	15.8 W
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light
განგაშის შესასვლელი	1 არხი შესასვლელი: სველი კონტაქტი, 5 mA 3–5 VDC
განგაშის გამოსასვლელი	1 გამოსასვლელი; სველი კონტაქტი, 300 mA 12 VDC
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	84 × 69.4 × 164 mm (3.31 × 2.73 × 6.46 in)
წონა	630 g (22.22 oz)