ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDBW2541E-S 2.8mm 5მპ Dome ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67/IK10, Mic, IR 30მ-მდე

ბრენდი	Dahua
მოდელი	IPC-HDBW2541E-S-2.8
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

354.17 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ

https://alldigital.ge/ipc-hdbw2541e-s-2-8mm-5mp-dome-kseluri-kamera-metalis-korpusi-ip67-ik1

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **5 MP**	ფორმა **გუმბათოვანი (Dome)**	ფოკუსური მანძილი **2.8 mm**
ღამის ხედვა (IR) **30 m** (98.4 ft)	WDR **120 dB**	IP / IK დაცვა **IP67; IK10**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	2960 (H) × 1668 (V)
მეგაპიქსელი	5 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	2.8mm: H 111° / V 58° / D 132°; 3.6mm: H 92° / V 45° / D 110°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.007 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0007 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)

გამოსახულება და ვიდეო

დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H

აუდიო

აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC/PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67; IK10
ენერგომოხმარება	6.1 W

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC, UL

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	Ø109.9 × 81 mm (Ø4.33 × 3.19 in)
წონა	340 g (11.99 oz)