



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDBW2541R-ZAS 2.7-13.5mm 5მპ Dome ქსელური კამერა IP67/IK10, Mic, Aud-in, IR 40მ-მდე

ბრენდი Dahua

მოდელი IPC-HDBW2541R-ZAS-2.713.5

გარანტია 12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

593.76 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hdbw2541r-zas-2-7-13-5mm-5mp-dome-kseluri-kamera-ip67-ik10-mic-aud>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

5 MP

ლამის ხედვა (IR)

40 m (131.2 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.7-13.5 mm

IP / IK დაცვა

IP67; IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	2960 (H) × 1668 (V)
მეგაპიქსელი	5 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.7-13.5 mm
დიაფრაგმა	F1.5
ხედვის კუთხე	H: 113°-31°; V: 58°-18°; D: 138°-36°
ლინზის სამაგრი	φ14

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR)
მინ. განათება	0.007 lux@F1.5 (ფერადი); 0.0007 lux@F1.5 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	40 m (131.2 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC / PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67; IK10
ენერგომოხმარება	7.4 W
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	1 არხი შესასვლელი: 5mA 3V–5V DC
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი გამოსასვლელი: 300mA 12V DC
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø122 × 93.4 mm (Ø4.8 × 3.68 in)
წონა	510 g (17.99 oz)