



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDW2841T-ZS 2.7-13.5mm 8მპ Eyeball ქსელური კამერა მეტ. კორპუსი IP67, Mic, IR 40მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HDW2841T-ZS-2.713.5
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

619.80 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hdw2841t-zs-2-7-13-5mm-8mp-eyeball-kxeluri-kamera-met-korpusi-ip67>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ლამის ხედვა (IR)

40 m (131.2 ft)

ფორმა

ტურეტი (Turret)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.7-13.5 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	3840 (H) × 2160 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	ტურეტი (Turret)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.7-13.5 mm
დიაფრაგმა	F1.5
ხედვის კუთხე	H: 113°-31°; V: 58°-18°; D: 138°-36°
ლინზის სამაგრი	φ14

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.008 lux@F1.5 (Color); 0.0008 lux@F1.5 (B/W); 0 lux (Illuminator on)
ლამის ხედვა (IR)	40 m (131.2 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC/PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	7.6 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø122 × 108.3 mm (Ø4.8 × 4.26 in)
წონა	700 g (24.69 oz)