



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HDW2849T-S-IL 2.8mm 8მპ Eyeball ქსელური კამერა პლასტ. კორპ. IP67, Mic, IR/Warm light 30მ

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HDW2849T-S-IL-2.8
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

500.01 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hdw2849t-s-il-2-8mm-8mp-eyeball-kseluri-kamera-plast-korp-ip67-mic>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ღამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ტურეტი (Turret)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	3840 (H) × 2160 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	ტურეტი (Turret)
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	2.8 mm: H 111° / V 58° / D 132°; 3.6 mm: H 87° / V 49° / D 100°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

ღამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თბილი შუქი
მინ. განათება	0.008 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0008 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB

გამოსახულება და ვიდეო	
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC / PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	5.9 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +55 °C (-40 ... 131 °F)
ზომები	Ø109.9 × 100.9 mm (Ø4.33 × 3.97 in)
წონა	380 g (13.4 oz)