



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HFW2230SP-S-S2 3.6mm 2მპ Bullet ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67, IR 30მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HFW2230SP-S-S2-3.6
გარანტია 12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

255.21 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hfw2230sp-s-s2-3-6mm-2mp-bullet-kseluri-kamera-metalis-korpusi-ip6>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ღამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

3.6 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	3.6 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	H 88° / V 44° / D 105°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარწითელი (IR)
მინ. განათება	0.005 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; MJPEG (დამატებითი ნაკადი)
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB)
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC / PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	4.7 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	Ø70 × 166.2 mm (Ø2.76 × 6.54 in)
წონა	480 g (16.93 oz)