



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HFW2441T-ZS 2.7-13.5mm 4მპ Bullet ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67, Mic, IR 60მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HFW2441T-ZS-2.713.5
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

486.99 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hfw2441t-zs-2-7-13-5mm-4mp-bullet-kseluri-kamera-metalis-korpusi-i>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ღამის ხედვა (IR)

60 m (196.9 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.7-13.5 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.9" CMOS
მაქს. გაფართოება	2688 (H) × 1520 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.7-13.5 mm
დიაფრაგმა	F1.5
ხედვის კუთხე	H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34°
ლინზის სამაგრი	φ14

გამოსახულება და ვიდეო

ღამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.006 lux@F1.5 (ფერადი); 0.0006 lux@F1.5 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	60 m (196.9 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
ღლე / ღამე	ღლე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB)
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC / PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	10.1 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	90.7 × 90.7 × 238.5 mm (3.57 × 3.57 × 9.39 in)
წონა	730 g (25.75 oz)