



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

## IPC-HFW2449S-S-IL 3.6mm 4მპ Bullet ქსელური კამერა მეტ. კორპ. IP67, Mic, IR/Warm light 30მ

ბრენდი Dahua  
მოდელი IPC-HFW2449S-S-IL-3.6  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**325.53 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hfw2449s-s-il-3-6mm-4mp-bullet-kxeluri-kamera-met-korp-ip67-mic-ir>

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

**4 MP**

ლამის ხედვა (IR)

**30 m (98.4 ft)**

ფორმა

**ცილინდრული (Bullet)**

WDR

**120 dB**

ფოკუსური მანძილი

**3.6 mm**

IP / IK დაცვა

**IP67**

### კამერა

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.9" CMOS         |
| მაქს. გაფართოება      | 2560 (H) × 1440 (V) |
| მეგაპიქსელი           | 4 MP                |
| ფორმა                 | ცილინდრული (Bullet) |
| კორპუსის მასალა       | მეტალი              |
| მახასიათებლები        | მიკროფონი, microSD  |

### ობიექტივი

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ლინზის ტიპი      | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 3.6 mm      |
| დიაფრაგმა        | F1.6        |
| ხედვის კუთხე     | 83°         |
| ლინზის სამაგრი   | M12         |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| დამატებითი განათება | ინფრარწითელი (IR), თბილი შუქი                                                 |
| მინ. განათება       | 0.006 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0006 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია) |
| ლამის ხედვა (IR)    | 30 m (98.4 ft)                                                                |
| დღე / ღამე          | დღე/ღამე (ავტო IR-cut)                                                        |

| გამოსახულება და ვიდეო        |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| WDR                          | 120 dB                                     |
| კადრების სიხშირე             | 25/30 fps                                  |
| შეკუმშვა                     | H.264H; H.265; H.264                       |
| აუდიო                        |                                            |
| აუდიო                        | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726                |
| ქსელი                        |                                            |
| ქსელის ინტერფეისი            | RJ-45 (10/100 Base-T)                      |
| მეხსიერება                   | FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 512 GB)  |
| კვება და დაცვა               |                                            |
| კვება                        | 12 VDC / PoE (802.3af)                     |
| IP / IK დაცვა                | IP67                                       |
| ენერგომოხმარება              | 5.4 W                                      |
| ჭკვიანი ფუნქციები            |                                            |
| ფუნქციები                    | Smart Hybrid Light                         |
| კავშირები                    |                                            |
| თავსებადი პროგრამები         | DMSS, SmartPSS Lite                        |
| სტანდარტები და სერტიფიკატები |                                            |
| სერტიფიკატები                | CE                                         |
| ფიზიკური                     |                                            |
| სამუშაო ტენიანობა            | ≤ 95 %                                     |
| სამუშაო ტემპერატურა          | -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)            |
| ზომები                       | 70 × 70 × 169.8 mm (2.76 × 2.76 × 6.69 in) |
| წონა                         | 470 g (16.58 oz)                           |