ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

# IPC-HFW2549S-S-IL 3.6mm 5მპ Bullet ქსელური კამერა მეტ. კორპ. IP67, Mic, IR/Warm light 30მ

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Dahua |
| მოდელი | IPC-HFW2549S-S-IL-3.6 |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

**354.17 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**

https://alldigital.ge/ipc-hfw2549s-s-il-3-6mm-5mp-bullet-kseluri-kamera-met-korp-ip67-mic-ir

### ძირითადი მახასიათებლები

| | | |
|---|---|---|
| მეგაპიქსელი<br>**5 MP** | ფორმა<br>**ცილინდრული (Bullet)** | ფოკუსური მანძილი<br>**3.6 mm** |
| ღამის ხედვა (IR)<br>**30 m** (98.4 ft) | WDR<br>**120 dB** | IP / IK დაცვა<br>**IP67** |

### კამერა

| | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2960 (H) × 1668 (V) |
| მეგაპიქსელი | 5 MP |
| ფორმა | ცილინდრული (Bullet) |
| კორპუსის მასალა | მეტალი |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD |

### ობიექტივი

| | |
|---|---|
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 3.6 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 2.8 mm: H 111° / V 58° / D 132°; 3.6 mm: H 92° / V 45° / D 110° |
| ლინზის სამაგრი | M12 |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR), თბილი შუქი |
| მინ. განათება | 0.007 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0007 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია) |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m (98.4 ft) |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| WDR | 120 dB |
| კადრების სიხშირე | 20 fps |
| შეკუმშვა | H.265; H.264; H.264H |

### აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |

### ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| მეხსიერება | FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS |

### კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| IP / IK დაცვა | IP67 |
| ენერგომოხმარება | 5.5 W |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light |

### კავშირები

| | |
|---|---|
| თავსებადი პროგრამები | DMSS, SmartPSS Lite |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE, FCC, UL |

### ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტენიანობა | ≤ 95 % |
| სამუშაო ტემპერატურა | -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F) |
| ზომები | 70 × 70 × 166.2 mm (2.76 × 2.76 × 6.54 in) |
| წონა | 470 g (16.58 oz) |