



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HFW2849TL-S-PRO 2.8mm 8მპ Bullet ქსელ. კამერა IP67, Mic, 1/1.8", F1.0, WizColor, ნათება 50მ

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HFW2849TL-S-PRO-2.8
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

536.47 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hfw2849tl-s-pro-2-8mm-8mp-bullet-ksel-kamera-ip67-mic-1-1-8-f1-0-w>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ლამის ხედვა (IR)

50 m (164 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/1.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	3840 (H) × 2160 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.0
ხედვის კუთხე	2.8 mm: H 110° / V 59° / D 131°; 3.6 mm: H 93° / V 49° / D 110°; 6 mm: H 57° / V 30° / D 66°
ლინზის სამაგრი	M16

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	თბილი შუქი
მინ. განათება	0.0004 lux@F1.0
ლამის ხედვა (IR)	50 m (164 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; SFTP; Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ($\pm 30\%$); PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	7.4 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	$\leq 95\%$
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	80.2 × 76.2 × 197.9 mm (3.16 × 3 × 7.79 in)
წონა	570 g (20.11 oz)