



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

IPC-HFW5241EP-ZE 2.7-12mm 2მპ Bullet ქსელური კამერა მეტ. კორპ. IP67/IK10, Aud-in, IR 50მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი IPC-HFW5241EP-ZE-2.712
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

731.78 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hfw5241ep-ze-2-7-12mm-2mp-bullet-kseluri-kamera-met-korp-ip67-ik10>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

60 m (196.9 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.7 mm-13.5 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.7 mm-13.5 mm
დიაფრაგმა	F1.5
ხედვის კუთხე	H: 109°-30°, V: 56°-17°, D: 131°-35°
ლინზის სამაგრი	φ14

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
ლამის ხედვა (IR)	60 m (196.9 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	1080p @ 1-25/30 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream only); Smart H.265+/H.264+
აუდიო	
აუდიო	Built-in mic; 1 audio in / 1 audio out (RCA)
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T)
მეხსიერება	Micro SD card (max. 1 TB); FTP; SFTP; NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE
IP / IK დაცვა	IP67
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 in / 1 out (RCA)
აუდიო გამოსასვლელი	1 channel (RCA port)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ადამიანის აღმოჩენა, ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF
განგაშის შესასვლელი	2 in / 1 out
განგაშის გამოსასვლელი	1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL