



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

## IPC-HUM4231S-L4 2.8mm 2მპ Pinhole ქსელური კამერა Mic/Aud-in

ბრენდი Dahua  
მოდელი IPC-HUM4231S-L4-2.8  
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

**354.17 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/ipc-hum4231s-l4-2-8mm-2mp-pinhole-kxeluri-kamera-mic-aud-in-581351>

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი  
**2 MP**

ფოკუსური მანძილი  
**2.8 mm**

WDR  
**120 dB**

### კამერა

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS           |
| მაქს. გაფართოება      | 1920 (H) × 1080 (V) |
| მეგაპიქსელი           | 2 MP                |
| კორპუსის მასალა       | მეტალი              |
| მახასიათებლები        | მიკროფონი           |

### ობიექტივი

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ლინზის ტიპი      | ფიქსირებული            |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm                 |
| დიაფრაგმა        | F2.0                   |
| ხედვის კუთხე     | H 96° / V 55° / D 110° |
| ლინზის სამაგრი   | M12                    |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| მინ. განათება    | 0.01 lux@F2.0 (Color); 0.001 lux@F2.0 (B/W) |
| დღე / ღამე       | დღე/ღამე (ავტო IR-cut)                      |
| WDR              | 120 dB                                      |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps                                   |
| შეკუმშვა         | H.265; H.264; H.264B                        |

### აუდიო

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| აუდიო | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
|-------|-----------------------------|

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ქსელი</b>                        |                                         |
| ქსელის ინტერფეისი                   | RJ-45 (10/100 Base-T)                   |
| მეხსიერება                          | FTP; SFTP; NAS                          |
| <b>კვება და დაცვა</b>               |                                         |
| კვება                               | 12 VDC                                  |
| ენერგომოხმარება                     | 1.56 W                                  |
| <b>გამოსასვლელები და აუდიო</b>      |                                         |
| აუდიო შესასვლელი                    | 1 არხი (RCA პორტი)                      |
| აუდიო გამოსასვლელი                  | 1 არხი (RCA პორტი)                      |
| <b>კავშირები</b>                    |                                         |
| თავსებადი პროგრამები                | DMSS, SmartPSS Lite                     |
| <b>სტანდარტები და სერტიფიკატები</b> |                                         |
| სერტიფიკატები                       | CE, FCC                                 |
| <b>ფიზიკური</b>                     |                                         |
| სამუშაო ტენიანობა                   | ≤ 95 %                                  |
| სამუშაო ტემპერატურა                 | -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)         |
| ზომები                              | 31 × 30 × 31 mm (1.22 × 1.18 × 1.22 in) |
| წონა                                | 81 g (2.86 oz)                          |