



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

## IPC328LE-ADF28K-H

ბრენდი Uniview  
მოდელი IPC328LE-ADF28K-H  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

408.24 ₾

დღე-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

[https://alldigital.ge/ipc328le-  
adf28k-h](https://alldigital.ge/ipc328le-adf28k-h)

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

### კამერა

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS        |
| მაქს. გაფართოება      | 3840 × 2160        |
| მეგაპიქსელი           | 8 MP               |
| ფორმა                 | გუმბათოვანი (Dome) |
| კორპუსის მასალა       | მეტალი             |
| მახასიათებლები        | მიკროფონი, microSD |

### ობიექტივი

|                  |        |
|------------------|--------|
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა        | F1.6   |
| ხედვის კუთხე     | 98.7°  |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| დამატებითი განათება | ინფრარითელი (IR)               |
| მინ. განათება       | 0.005 Lux                      |
| ლამის ხედვა (IR)    | 30 m (98.4 ft)                 |
| დღე / ღამე          | დღე/ღამე (ავტო IR-cut)         |
| WDR                 | 120 dB                         |
| კადრების სიხშირე    | 20 fps                         |
| შეკუმშვა            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>აუდიო</b>                        |                                      |
| აუდიო                               | ჩაშენებული მიკროფონი                 |
| <b>ქსელი</b>                        |                                      |
| ქსელის ინტერფეისი                   | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| მეხსიერება                          | ANR, NAS (NFS)                       |
| <b>კვება და დაცვა</b>               |                                      |
| კვება                               | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)      |
| IP / IK დაცვა                       | IP67                                 |
| ენერგომოხმარება                     | 4.9 W                                |
| ძაბვისგან დაცვა                     | 4 kV                                 |
| <b>ჭკვიანი ფუნქციები</b>            |                                      |
| ფუნქციები                           | ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF |
| <b>კავშირები</b>                    |                                      |
| თავსებადი პროგრამები                | Uniview EZView / EZStation           |
| Wi-Fi                               | არა                                  |
| <b>სტანდარტები და სერტიფიკატები</b> |                                      |
| სერტიფიკატები                       | CE, FCC, UL                          |
| <b>ფიზიკური</b>                     |                                      |
| სამუშაო ტენიანობა                   | ≤ 95 %                               |
| სამუშაო ტემპერატურა                 | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)      |
| ზომები                              | Ø111 × 83 mm (Ø4.37 × 3.27 in)       |
| წონა                                | 360 g (12.7 oz)                      |