



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

ITC413-PW4D-IZ1 2.7-12mm ნომრის ამომცნობი ქსელური კამერა (3-8მ მანძილი, 3-4მ სიგანე), IR

ბრენდი Dahua
მოდელი ITC413-PW4D-IZ1-12
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 684.92 ლ

დღე-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/itc413-pw4d-iz1-2-7-12mm-nomris-amomtsnobi-kselfuri-kamera-3-8m-mandzil>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

140 dB

ფოკუსური მანძილი

2.7-12 mm

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/1.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2688 × 1520
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, დინამიკი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	მოტორიზებული
ფოკუსური მანძილი	2.7-12 mm
დიაფრაგმა	F1.4
ხედვის კუთხე	H 92°-46.1° / V 49°-26.0° / D 109°-52.8°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარწითელი (IR)
მინ. განათება	0.0004 lux@F1.4 (ფერადი); 0.0001 lux@F1.4 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	140 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B; H.264M; H.265; MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Mbps)
მეხსიერება	TF (microSD) card, up to 256 GB
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC/PoE (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (RCA პორტი)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ზონაში შეჭრა, ONVIF
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
განგაშის შესასვლელი	2
განგაშის გამოსასვლელი	2
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	10 ... 90 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +65 °C (-22 ... 149 °F)
ზომები	120.8 × 127.8 × 395 mm (4.76 × 5.03 × 15.55 in)
წონა	2.3 kg (5.07 lb)