



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

კამერა, Hikvision, DS-2DE4A425IWG-E, 25Xopt.zoom, IP, 4mp, Dome, PTZ, IR50m, DarkFighter

ბრენდი Hikvision
მოდელი DS-2DE4A425IWG-E
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

2 043.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kamera-hikvision-ds-2de4a425iwg-e-25xopt-zoom-ip-4mp-dome-ptz-ir50m-da>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ოპტიკური ზუმი

25 ×

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

PTZ

ღამის ხედვა (IR)

50 m (164 ft)

ფოკუსური მანძილი

4.8-120 mm

WDR

120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 × 1440
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	4.8-120 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0° ~ 360°; დახრა: -5° ~ 90°
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	53.3°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.001 lux

გამოსახულება და ვიდეო	
ლამის ხედვა (IR)	50 m (164 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	30 fps
შეკუმშვა	H.265/H.264
აუდიო	
აუდიო	აუდიოს მხარდაჭერა
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ45
მეხსიერება	microSD 256GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	PoE+, 12V DC
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	24 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1
აუდიო გამოსასვლელი	1
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF
განგაშის შესასვლელი	2
განგაშის გამოსასვლელი	2
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 90 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +65 °C (-22 ... 149 °F)
ზომები	Φ169 × 161 mm (Φ6.65 × 6.34 in)
წონა	2.45 kg (5.4 lb)