



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა HiLook IPC-B121H

ბრენდი HiLook
მოდელი IPC-B121H
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

112.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kamera-hilook-ipc-b121h>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm, 4 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	2/1.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2MP
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 4 mm
დიაფრაგმა	F2.0
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR)
მინ. განათება	0.01 lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps

გამოსახულება და ვიდეო	
შეკუმშვა	H.265/H.264/H.264+/H.265+
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	6.5 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	186.3 × 71.4 × 66.7 mm (7.33 × 2.81 × 2.63 in)
წონა	270 g (9.52 oz)