



ვიდეოთვალთვალი / 4G კამერები

კამერა IP Hikvision, DS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SL(2.8mm), 4mp, Bullet, IR30m, WL30m, Hybrid Light, Mic&SPK, microSD, IP67

ბრენდი Hikvision
მოდელი DS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SL
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

270.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liduf-4g-sl-2-8mm-4mp-bullet-ir30m-wl>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 × 1440
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
მახასიათებლები	ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F2.2
ხედვის კუთხე	49°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	0.01 lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265/H.264
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	Ethernet
მეხსიერება	microSD 512GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ± 25%
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	9 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +40 °C (-22 ... 104 °F)
ზომები	238.5 × 97.6 × 67.4 mm (9.39 × 3.84 × 2.65 in)
წონა	380 g (13.4 oz)