ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა, IP, Hikvision, DS-2CD2046G2-I, 4mm, 4mp, Bullet, IR40m, AcuSense

ბრენდი	Hikvision
მოდელი	DS-2CD2046G2-I
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

274.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
https://alldigital.ge/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-i-4mm-4mp-bullet-ir40m-acusense

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **ცილინდრული (Bullet)**	ფოკუსური მანძილი **4 mm**
ღამის ხედვა (IR) **40 m** (131.2 ft)	WDR **120 dB**	IP / IK დაცვა **IP67**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3" CMOS
მაქს. გაფართოება	2688 × 1520
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	4 mm
დიაფრაგმა	F1.4
ხედვის კუთხე	103°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.003 lux
ღამის ხედვა (IR)	40 m (131.2 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps

გამოსახულება და ვიდეო

შეკუმშვა	H.265/H.264/MJPEG

აუდიო

აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
მეხსიერება	microSD 512 GB-მდე

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	7 W

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	AcuSense, ხაზის გადაკვეთა

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral Professional

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC, UL

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 … +60 °C (-22 … 140 °F)
ზომები	Ø70 × 161.7 mm (Ø2.76 × 6.37 in)
წონა	485 g (17.11 oz)