ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

# კამერა, IP, Hikvision, DS-2CD2046G2-IU, 4mm, 4mp, Bullet, IR40m, AcuSense, Mic

| | |
|---|---|
| ბრენდი | Hikvision |
| მოდელი | DS-2CD2046G2-IU |
| გარანტია | 12 თვე |

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

**452.00 ₾**

დღგ-ს ჩათვლით

**მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ**
https://alldigital.ge/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu-4mm-4mp-bullet-ir40m-acusense-mic

**ძირითადი მახასიათებლები**

| | | |
|---|---|---|
| მეგაპიქსელი<br>**4 MP** | ფორმა<br>**ცილინდრული (Bullet)** | ფოკუსური მანძილი<br>**4 mm** |
| ღამის ხედვა (IR)<br>**40 m** (131.2 ft) | WDR<br>**120 dB** | IP / IK დაცვა<br>**IP67** |

## კამერა

| | |
|---|---|
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2688 × 1520 |
| მეგაპიქსელი | 4 MP |
| ფორმა | ცილინდრული (Bullet) |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD |

## ობიექტივი

| | |
|---|---|
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm |
| დიაფრაგმა | F1.4 |
| ხედვის კუთხე | 103° |
| ლინზის სამაგრი | M12 |

## გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR) |
| მინ. განათება | 0.003 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 40 m (131.2 ft) |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | 120 dB |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps |

### გამოსახულება და ვიდეო

| | |
|---|---|
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG |

### აუდიო

| | |
|---|---|
| აუდიო | ჩაშენებული მიკროფონი |

### ქსელი

| | |
|---|---|
| ქსელის ინტერფეისი | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps |
| მეხსიერება | microSD 512 GB-მდე |

### კვება და დაცვა

| | |
|---|---|
| კვება | 12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| IP / IK დაცვა | IP67 |
| ენერგომოხმარება | 7 W |

### ჭკვიანი ფუნქციები

| | |
|---|---|
| ფუნქციები | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა |

### კავშირები

| | |
|---|---|
| თავსებადი პროგრამები | Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral Professional |

### სტანდარტები და სერტიფიკატები

| | |
|---|---|
| სერტიფიკატები | CE, FCC, UL |

### ფიზიკური

| | |
|---|---|
| სამუშაო ტენიანობა | ≤ 95 % |
| სამუშაო ტემპერატურა | -30 … +60 °C (-22 … 140 °F) |
| ზომები | Ø70 × 161.7 mm (Ø2.76 × 6.37 in) |
| წონა | 485 g (17.11 oz) |