ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა, IP, Hikvision, DS-2CD2143G2-LI(2.8mm)4 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera

ბრენდი Hikvision
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით
379.00 ₾
დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
https://alldigital.ge/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-li-2-8mm-4-mp-acusense-smart-hybrid-l

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **გუმბათოვანი (Dome)**	ფოკუსური მანძილი **2.8 mm**
ღამის ხედვა (IR) **30 m** (98.4 ft)	WDR **აქვს**	IP / IK დაცვა **IP67, IK10**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.9" CMOS
მაქს. გაფართოება	2688 × 1520
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	104°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	0.005 lux
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	აქვს

გამოსახულება და ვიდეო

კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265/H.264/MJPEG

აუდიო

აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ45
მეხსიერება	microSD

კვება და დაცვა

კვება	PoE, 12V DC
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	7.2 W

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	AcuSense, Smart Hybrid Light, ხაზის გადაკვეთა

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 … +60 °C (-22 … 140 °F)
ზომები	Ø121.5 × 97.6 mm (Ø4.78 × 3.84 in)
წონა	600 g (21.16 oz)