



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა IP Hikvision, DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

ბრენდი Hikvision

მოდელი DS-2CD2143G2-LIS2U

გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

556.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u-2-8mm-o-std-black>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3" CMOS
მაქს. გაფართოება	2688 × 1520
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	104°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	0.005 Lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265/H.264/H.264+/H.265+
აუდიო	
აუდიო	აუდიოს მხარდაჭერა
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
მეხსიერება	microSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	8.5 W
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1
აუდიო გამოსასვლელი	1
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	AcuSense, Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა, ONVIF
განგაშის შესასვლელი	1
განგაშის გამოსასვლელი	1
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral Professional
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Φ121.5 × 97.6 mm (Φ4.78 × 3.84 in)
წონა	600 g (21.16 oz)