



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა, IP, Hikvision, DS-2DE2C400MWG-E(2.8mm), 4 MP, IR&White light Mini PT Network Camera

ბრენდი Hikvision

მოდელი DS-2DE2C400MWG-E

გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

299.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kamera-ip-hikvision-ds-2de2c400mwg-e-2-8mm-4-mp-ir-white-light-mini-pt>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

PT

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 × 1440
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PT
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
მახასიათებლები	მიკროფონი, დინამიკი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0° ~ 345°; დახრა: 0° ~ 80°
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	94°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	0.005 lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
WDR	DWDR

გამოსახულება და ვიდეო	
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265/H.264/MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი და დინამიკი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
მეხსიერება	microSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	10.5 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF
აქტიური დაფრთხობა	ხმოვანი გაფრთხილება
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 90 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +40 °C (-22 ... 104 °F)
ზომები	163.9 × 185.8 × 131.9 mm (6.45 × 7.31 × 5.19 in)
წონა	600 g (21.16 oz)