ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

კამერა IP, Hiwatch, DS-I258Z, 2.8-12mm, IP, 2mp, Dome, VF, IR30m

ბრენდი	HiWatch
მოდელი	DS-I258Z
გარანტია	12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

381.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ

https://alldigital.ge/kamera-ip-hiwatch-ds-i258z-2-8-12mm-ip-2mp-dome-vf-ir30m

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **2 MP**	ფორმა **გუმბათოვანი (Dome)**	ფოკუსური მანძილი **2.8–12 mm**
ღამის ხედვა (IR) **30 m** (98.4 ft)	WDR **ციფრული WDR**	IP / IK დაცვა **IP67, IK10**

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
გამოყენება	გარე გამოყენების
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ვარიფოკალური
ფოკუსური მანძილი	2.8–12 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	96°–36°
ლინზის სამაგრი	φ14

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.005 Lux
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	ციფრული WDR

გამოსახულება და ვიდეო

კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265+/H.265/H.264+/H.264

აუდიო

აუდიო	No built-in microphone

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	1 RJ45 10/100 M Ethernet
მეხსიერება	microSD 256 GB-მდე

კვება და დაცვა

კვება	DC 12 V ± 25%, PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	11.5 W

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ONVIF

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	Hik-Connect, iVMS-4200
Wi-Fi	არა

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC, UL

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
ზომები	Ø141 × 99.9 mm (Ø5.55 × 3.93 in)
წონა	820 g (28.92 oz)