ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეოჩამწერები (NVR)

ქსელური ჩამწერი Dahua NVR5864-EI

ბრენდი	Dahua
მოდელი	NVR5864-EI
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

2 871.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ
https://alldigital.ge/kseluri-chamtseri-dahua-nvr5864-ei

ძირითადი მახასიათებლები

ჩამწერის ტიპი	არხები	ჩაწერის გარჩევადობა	HDD სლოტები
NVR	**64**	**4K (8MP)**	**8**

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps
შემომავალი ნაკადი	384 Mbps
გამავალი ნაკადი	384 Mbps
ONVIF	დიახ

კვება და დაცვა

კვება (შემავალი)	100–240 VAC, 50-60 Hz
ენერგომოხმარება	13 W

ჩაწერა

დეკოდირების შესაძლებლობა	AI გამორთული: 2 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 4 × 16 MP@30 fps; 5 × 12 MP@30 fps; 8 × 8 MP@30 fps; 10 × 6 MP@30 fps; 12 × 5 MP@30 fps; 16 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps; AI ჩართული: 1 × 32 MP@25 fps; 1 × 24 MP@25 fps; 2 × 16 MP@30 fps; 4 × 12 MP@30 fps; 6 × 8 MP@30 fps; 8 × 6 MP@30 fps; 8 × 5 MP@30 fps; 12 × 4 MP@30 fps; 24 × 1080p@30 fps
ჩამწერის ტიპი	NVR
არხები	64
IP არხები	64
ჩაწერის გარჩევადობა	4K (8MP)
სიგნალის მხარდაჭერა	IP
შეკუმშვა (ჩაწერა)	H.265+
დაკვრა	მაქს. 16 არხი

მეხსიერება

eSATA პორტები	1
HDD სლოტები	8
მაქს. მეხსიერება	თითო 20 TB · სულ 160 TB
RAID	RAID 0/1/5/6/10

გამოსასვლელები და აუდიო

ვიდეო გამოსასვლელი	2 VGA, 2 HDMI; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; HDMI: 7680 × 4320, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; ჰეტეროგენული: HDMI1, HDMI2; ერთდროული: VGA1+HDMI1, VGA2+HDMI2
აუდიო შესასვლელი	1 × RCA
აუდიო გამოსასვლელი	2-არხიანი RCA

ჭკვიანი ფუნქციები

AI ფუნქციები	WizSense, ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა, პერიმეტრის დაცვა
განგაშის შესასვლელი	16 არხი
განგაშის გამოსასვლელი	8 არხი (1 არხი 12 V 1 A გამოსასვლელი)

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
RS-485	დიახ
USB პორტი	წინა: 2 × USB 2.0; უკანა: 2 × USB 3.0

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	10 … 93 %
სამუშაო ტემპერატურა	-10 … +55 °C (14 … 131 °F)
ზომები	439.9 × 89 × 457.9 mm (17.32 × 3.5 × 18.03 in)
წონა	6.4 kg (14.11 lb)