



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

ქსელური კამერა Uniview IPC322LB-AF28K-A2

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC322LB-AF28K-A2
გარანტია 12 თვე

ფასი მოთხოვნი



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kseluri-kamera-uniview-ipc322lb-af28k-a2>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3.0" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F2.0
ხედვის კუთხე	100°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.01 Lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR

გამოსახულება და ვიდეო	
კადრების სიხშირე	30 fps
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD 512 GB-მდე
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
IP / IK დაცვა	IP67, IK10
ენერგომოხმარება	3.9 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ადამიანის აღმოჩენა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø111 × 82.5 mm (Ø4.37 × 3.25 in)
წონა	350 g (12.35 oz)