



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

## ქსელური კამერა Uniview IPC3522LE-ADF28K-WP

ბრენდი Uniview  
მოდელი IPC3522LE-ADF28K-WP  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**240.57 ლ**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kseluri-kamera-uniview-ipc3522le-adf28k-wp>

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

**2 MP**

ლამის ხედვა (IR)

**30 m (98.4 ft)**

ფორმა

**გუმბათოვანი (Dome)**

WDR

**120 dB**

ფოკუსური მანძილი

**2.8 mm**

IP / IK დაცვა

**IP67, IK10**

### კამერა

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS                        |
| მაქს. გაფართოება      | 1920 × 1080                        |
| მეგაპიქსელი           | 2 MP                               |
| ფორმა                 | გუმბათოვანი (Dome)                 |
| კორპუსის მასალა       | პლასტმასი                          |
| გამოყენება            | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
| მახასიათებლები        | მიკროფონი, microSD                 |

### ობიექტივი

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ლინზის ტიპი      | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm      |
| დიაფრაგმა        | F1.0        |
| ხედვის კუთხე     | 99.0°       |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| დამატებითი განათება | თბილი შუქი     |
| მინ. განათება       | 0.0003 Lux     |
| ლამის ხედვა (IR)    | 30 m (98.4 ft) |
| WDR                 | 120 dB         |
| კადრების სიხშირე    | 30 fps         |

| გამოსახულება და ვიდეო        |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| შეკუმშვა                     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| აუდიო                        |                                      |
| აუდიო                        | ჩაშენებული მიკროფონი                 |
| ქსელი                        |                                      |
| ქსელის ინტერფეისი            | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| მეხსიერება                   | ANR, NAS (NFS)                       |
| კვება და დაცვა               |                                      |
| კვება                        | PoE                                  |
| IP / IK დაცვა                | IP67, IK10                           |
| ენერგომოხმარება              | 3 W                                  |
| ძაბვისგან დაცვა              | 4 kV                                 |
| ჭკვიანი ფუნქციები            |                                      |
| ფუნქციები                    | Full-Color                           |
| კავშირები                    |                                      |
| თავსებადი პროგრამები         | Uniview EZView / EZStation           |
| Wi-Fi                        | არა                                  |
| სტანდარტები და სერტიფიკატები |                                      |
| სერტიფიკატები                | CE, FCC, UL                          |
| ფიზიკური                     |                                      |
| სამუშაო ტენიანობა            | ≤ 95 %                               |
| სამუშაო ტემპერატურა          | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)      |
| ზომები                       | Ø128 × 100 mm (Ø5.04 × 3.94 in)      |
| წონა                         | 510 g (17.99 oz)                     |