



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

ქსელური კამერა Uniview IPC3615LB-AF28-A2

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC3615LB-AF28-A2
გარანტია 12 თვე

ფასი მოთხოვნი



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/kseluri-kamera-uniview-ipc3615lb-af28-a2>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

5 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ტურეტი (Turret)

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3.0" CMOS
მაქს. გაფართოება	5MP
მეგაპიქსელი	5 MP
ფორმა	ტურეტი (Turret)
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2.8 mm
დიაფრაგმა	F2.0
ხედვის კუთხე	94°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრწითელი (IR)
მინ. განათება	0.01 Lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR

გამოსახულება და ვიდეო	
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
კვება და დაცვა	
კვება	PoE
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	3.9 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ადამიანის აღმოჩენა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø118 × 95 mm (Ø4.65 × 3.74 in)
წონა	250 g (8.82 oz)